

Utskriftsdatum
2022-05-20Sida
1Kundnr
103039Offertdatum
2022-05-19**Kund**
Hantverkarhuset Göteborg AB
Fotögatan 10

414 74 GÖTEBORG

Säljare
Stefan Larsson**Vår referens**
Per Nilsson/NC**Er referens**
Tor Persson**Ext offertnummer****Betalningsvillkor**
Enligt avtal**Leveranssätt**
Bil**Leveransvillkor**
DAP0018 Olossat levadr.**Märke**
GÅRDA 36:10/HILLGATAN 7
Offerten giltig 19/6-22

Vi tackar för Er förfrågan och offererar enl nedan.

Offertens giltighetstid: 30 dagar från offertdatum, om inget annat anges.**För leveranser längre fram än 8 månader se närmare under****avsnittet "prisjusteringar" i allmänna villkor.****O.B.S! Alla ritningar ses från utsidan.**Elitfönster Original Alu
3-Glas Energi + Argon + VK / U-värde 1,1.....
Elitfönster Harmoni Alu inåtgående 3-Glas
3-Glas Energi + Argon + VK / U-värde 1,2.....
Elitfönster Harmoni Alu fastkarm 3-glas
3-Glas Energi + Argon + VK / U-värde 1,1.....
NCS S 0500-N på trädelen
RAL 7004 på utvändig aluminium.....
NETTOPRISSATT-----
Anmärkningar, avvikelser & information:

- Offerten är baserad på förfrågningsunderlag A110 daterad 2022-05-15.
 - Hängning anges från gångjärnssida.
 - Standard modulmått offereras, avdraget -20 mm på bredd/höjd.
 - OBS! Kan ej erbjuda insida av ask. Vit kulör på samtliga utom bastu offereras.
 - OBS! Kan ej erbjuda lamell glas på bastu fönster, endast härdat. Standard ljudvärde offereras på bastu fönster (littera F6).
 - F10 - öppningsbart del i 510 mm pga ljud glas.
 - F11 - mindre del 510 mm samma som F10.
 - F11 - Fyllning i RAL 7012 på båda sidor, karm i samma kulör som övriga fönster.
 - Glas skiva offereras ej.
 - OBS! Tänk på krav av kisi på handtag.
-

Pos	Artnr	Antal	Benämning	SEK/stk	pos	mod
-			Kontrollera personsäkerhetsglas/beslagning/trösklar fönsterdörr enl BBR.			
-			Kontrollera modell, mått, kulör, hängning och övrigt utförande och beslagning för samtliga fönster/dörrar.			
-			Regelverk gällande personsäkerhet. Beroende på placeringar kan andra glasalternativ krävas, vänligen kontrollera krav.			


LJUD:


- Elitfönsters redovisade ljudreduktioner är resultat av test utfört i ackrediterat labb enligt produktstandarden SS-EN 14351-1. I vissa fall redovisas värden som är bedömda enligt regelverket för utökad bedömning enligt angiven produktstandard.
- Att vissa positioner ej har ett angivet ljudvärde beror troligtvis på ett tillval eller annan kombination som ej är testat i ackrediterat labb. Dock är grundprodukten ofta konfigurerad på samma sätt som de med redovisade ljudvärden.
- De enheter som ej har angivet ljudvärde är inte testade i ackrediterat labb (krävs 6 mm glas).
- Fönster/partier med fyllning ej ljudtestade!


NCS S 0500-N
RAL 7004

AL


Pos	Artnr	Antal	Benämning	SEK/stk	pos	mod
-----	-------	-------	-----------	---------	-----	-----





1	7112000000	9	Litt. F1 LJUD AFH 0:0 14/16 Elitfönster Original Alu, vridfönster  Elitfönster Modelareal: 2.18 m2 Vikt: 98 kg BPK Pure (Monterat) Hylsa 28mm Inkl.Träskruv 7,5x65 (Mont) T4-12-4 En-16Ar-8,8LjL P2A+VK			
---	------------	---	---	--	--	--















2	7102000000	1	Litt. F2a AFK M0:0 8/21 Elitfönster Original Alu, fast karm  Elitfönster Modelareal: 1.62 m2 Vikt: 66 kg Hylsa 37mm Inkl.Träskruv 7,5x65 (Mont) T4 En-14Ar-4-16-6,8LjL P2A+VK (Energi+Arg+VK+Ljud Lamell 6,76 inv)			
---	------------	---	--	--	--	--



Pos	Artnr	Antal	Benämning	SEK/stk	pos	mod
3*	7102000000	1	Litt. F2b AFK M0:0 8/27 Elitfönster Original Alu, fast karm  Elitfönster Modelareal: 2.09 m2 Vikt: 111 kg Hylsa 37mm Inkl.Träskruv 7,5x65 (Mont) T6 En-12Ar-6-12-8,8L P2A+VK (T6 Energi+Ar+VK+Lamell 8,76 inv)			
4*	7102000000	1	Litt. F2b HÄRDAT AFK M0:0 8/27 Elitfönster Original Alu, fast karm  Elitfönster Modelareal: 2.09 m2 Vikt: 101 kg Hylsa 37mm Inkl.Träskruv 7,5x65 (Mont) T6 Hä-14Ar-6 En-12-6 Hä +VK (T6xEnergi+Argon+Härdat inv/utv+VK)			
5*	7102000000	1	Litt. F3 LJUD AFK M0:0 30/7 Elitfönster Original Alu, fast karm  Elitfönster Modelareal: 2.03 m2 Vikt: 108 kg Hylsa 37mm Inkl.Träskruv 7,5x65 (Mont) T6 En-12Ar-6-12-8,8LjL P2A+VK (T6 Energi+Ar+VK+Ljud Lamell 8,76 inv)			
6	7102000000	1	Litt. F4 AFK M0:0 20/7 Elitfönster Original Alu, fast karm  Elitfönster Modelareal: 1.35 m2 Vikt: 54 kg Hylsa 37mm Inkl.Träskruv 7,5x65 (Mont) T6-14-4-16Ar-4 En+VK (Energi+Argon+6mm ut+VK)			

Pos	Artnr	Antal	Benämning	SEK/stk	pos	mod
7	7112000000	2	Litt. F5a AFH 0:0 8/8 Elitfönster Original Alu, vridfönster Elitfönster Modelareal: 0.61 m2 Vikt: 26 kg BPK Pure (Monterat) Hylsa 28mm Inkl.Träskruv 7,5x65 (Mont) T4-16-4-16Ar-4 En+VK (Energi+Argon+VK)			
						
8*	7112000000	2	Litt. F5b LJUD AFH 0:0 8/8 Elitfönster Original Alu, vridfönster Elitfönster Modelareal: 0.61 m2 Vikt: 29 kg BPK Pure (Monterat) Hylsa 28mm Inkl.Träskruv 7,5x65 (Mont) T4-12-4 En-16Ar-8,8LjL P2A+VK			
						
9*	7112000000	5	Litt. F6 LJUD AFH 0:0 14/14 Elitfönster Original Alu, vridfönster Elitfönster Modelareal: 1.90 m2 Vikt: 86 kg BPK Pure (Monterat) Hylsa 28mm Inkl.Träskruv 7,5x65 (Mont) T4-12-4 En-16Ar-8,8LjL P2A+VK			
						
10*	7112000000	1	Litt. F6 LJUD BASTU AFH 0:0 14/14 Elitfönster Original Alu, vridfönster Elitfönster Modelareal: 1.90 m2 Vikt: 69 kg Obek inv/Klarlack - Solid utv (För Alu) BPK Pure (Monterat) Hylsa 28mm Inkl.Träskruv 7,5x65 (Mont) T4 Hä-16-4 Hä-16Ar-4 Hä En+VK (Energi+Ar+Hä inv/mitt/utv+VK Bastu)			
						

Pos	Artnr	Antal	Benämning	SEK/stk	pos	mod
11	7102000000	1	Litt. F7 LJUD AFK M0:0 14/21 Elitfönster Original Alu, fast karm  Elitfönster Modelareal: 2.87 m2 Vikt: 125 kg Hylsa 37mm Inkl.Träskruv 7,5x65 (Mont) T4 Hä-12-4 En-16Ar-8,8LjL P2A+VK			
						
12	7112000000	1	Litt. F8 LJUD AFH 0:0 10/10 Elitfönster Original Alu, vridfönster  Elitfönster Modelareal: 0.96 m2 Vikt: 45 kg BPK Pure (Monterat) Hylsa 28mm Inkl.Träskruv 7,5x65 (Mont) T4-12-4 En-16Ar-8,8LjL P2A+VK			
						
13	7112000000	1	Litt. F9 AFH 0:0 20/7 Elitfönster Original Alu, vridfönster  Elitfönster Modelareal: 1.35 m2 Vikt: 52 kg BPK Pure (Monterat) Hylsa 28mm Inkl.Träskruv 7,5x65 (Mont) T4-16-4-16Ar-4 En+VK (Energi+Argon+VK)			
						
14*	6262010000	2	Litt. F10 LJUD Inåtg. 3-Glas Kombi 0:1 1980/2180 Elitfönster Harmoni Kombi 3-glas öppningsbart/fast karm Modelareal: 4.32 m2 Vikt: 190 kg M 0:0 GGJ Sidhängt Hö. Spanjolett Standard BPK.15 Pure M 0:0 T4 Hä-16-4 En-18Ar-8,8LjL P2A+VK T4 En-16Ar-4-18-8,76 LjLam+VK 510.0 VSK. mm.			
						

Pos	Artnr	Antal	Benämning	SEK/stk	pos	mod
15*	61020100000	1	Litt. F11 Inåtg. Fast 0:1 1980/480 Elitfönster Harmoni fast karm 3-glas (EFL-AL) Modelareal: 0.95 m2 Vikt: 21 kg Fyllning Täckmålad Fast 510.0 VSK. mm. FYLNING RAL 7012 INV+UTV			
						
16	71420105000	2	Litt. FD1 AD 0:1 VGD 14/22 Elitfönster Original Alu, altandörr  Elitfönster Modelareal: 3.01 m2 Vikt: 160 kg *Std. IU-D 0:0 GGJ Dörr Vä. Spanjolett Hakkolv Aktiv + Broms 160 BPK.5 Pure Hylsa 28mm Inkl.Träskruv 7,5x65 (Mont) GGJ Dörr Passiv Hö. Spanjolett Hakkolv Passiv + Broms 160 BPK Pure -Långskylt Passiv- (Monterat) T8,8LjL P2A-12Ar-4 En-12-8,8LjL P2A+VK			
						
17	71420000000	1	Litt. FD2h AD 0:0 10/21 Elitfönster Original Alu, altandörr  Elitfönster Modelareal: 2.04 m2 Vikt: 108 kg *Std. IU-D 0:0 GGJ Dörr Hö. Spanjolett Hakkolv + Broms 160 BPK.2 Pure T8,8LjL P2A-12Ar-4 En-12-8,8LjL P2A+VK			
						

På angivna priser tillkommer mervärdesskatt.
För denna leverans gäller ABM Enligt avtal.

Ert Offertpris/SEK***,******Affärsområde Industri.**

Elitfönster AB
Box 153
574 22 Vetlanda

Växel. Tel: 010-451 40 00
Husfabrik.Fax: 010-451 42 10
Objekt. Fax: 010-451 41 01
Export. Fax: 010-451 42 10

Affärsområde Bygghandel/Konsument.

Elitfönster AB
Honnörsgatan 2, Hus 1
352 36 Växjö

Växel. Tel: 010-451 40 00
Kundservice:010-451 48 00

Administration.

Styrelsens säte: Vetlanda
Org nr: 556007-3073
VAT no: SE556007307301
Bankgiro: 292-6699
Plusgiro: 9 93 68-3
Swift adress: NDEASESS
IBAN SE57 9500 0099
6034 0099 3683

Vi samlar och behandlar dina personuppgifter i samband med kontakter med dig. Information om detta hittar du i vår integritetspolicy på elitfonster.se

Allmänna villkor enligt BBR och ABM 07.

Se mer information gällande BBR i PBL kunskapsbanken på Boverket.se

Frakt

Enligt gällande avtal om inget annat anges.

Fri Form

Om offertert innehåller Fri form kan det krävas att ritningar godkänns innan orderläggning. Leveranstiden kommer då tidigast att räknas från den dag som vi har mottagit Ert godkännande.

Försäljningsvillkor

Vid muntlig förfrågan gäller offertunderlaget som avtalsförslag. I övrigt gäller villkoren enligt ABM 07 för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet om inget annat avtalats.

Garanti

Under förutsättning att anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs, lämnar vi garanti. Garantin gäller i Sverige. Läs mer om våra garantier på respektive varumärkes hemsida.

Giltighetstid

Våra offerter är giltiga i 30 dagar från offertdatum.

Konstruktion

Kontrollera om det krävs exempelvis anslutningsplåtar till partier som sitter karm mot karm. Beställare ska uppge om det förekommer regler mellan partier. Tydlig information om det är karmyttermått eller hålmått som anges.

Leveransvillkor

Leveransvillkor enligt avtal.

Montage och skötsel

Läs mer om montage och skötsel på respektive varumärkes hemsida.

Mått

Mått som anges är bredd x höjd och det är alltid karmyttermått.

Priser

Vårt pris anges alltid exklusive moms.

Prisjusteringar

Priserna som anges gäller vid köp av odelad offert. För leveranser längre fram än 8 månader från offertdatum förbehåller vi oss rätten att vid behov, enligt ABM 07, punkt 28, justera priserna mot offertens ursprungliga pris. Dock med en maxindex på 115 på varje 8 månaders period mot offertdatumet. Avisering av ev. nytt pris ska ske minst 60 dagar innan genomförande.

Returrätt

På vårt beställningssortiment föreligger ingen returrätt.

Ritningar

På våra offerter ses ritningarna från utsidan. Hängning(ar) anges från gångjärnssidan.

Skjutpartier

Vid större storlekar levereras partiet oglasat, se respektive prislista för detaljerad information. Köparen ansvarar för att glasningen utförs fackmannamässigt på plats.

U-värden

U-värde beräknas enligt SS-EN-10077 och uppfyller krav enligt SS-EN 14351-1. Redovisade värde avser produkter i dess specifika storlek. Värdena är beräknade utan att beakta eventuella glasdelande poster, fasta spröjs eller ventiler som kan förekomma i offertert och som i viss mån kan påverka u-värdet.

Ljudvärden

Redovisade ljudreduktioner är resultat från genomförda tester i ackrediterade labb. Resultaten avser produkter testade i rekommenderad storlek enligt SS-EN 14351-1.

Pos	Model	Antal	Areal	Rw	Rw+C	Rw+Ctr	Rw+Ctr 50-3150
1	71120000000	9	19.62	41	39	35	35
2	71020000000	1	1.62	39	37	32	32
6	71020000000	1	1.35	38	37	34	34
7	71120000000	2	1.22	36	34	30	30
8	71120000000	2	1.22	41	39	35	35
9	71120000000	5	9.52	41	39	35	35
10	71120000000	1	1.90	36	34	30	30
11	71020000000	1	2.87	41	39	34	34
12	71120000000	1	0.96	41	39	35	35
13	71120000000	1	1.35	36	34	30	30
14	62620100000	2	8.63	42	40	35	35
16	71420105000	2	6.02	43	42	38	37
17	71420000000	1	2.04	44	42	37	36

Rw = Middelfrekvens reduktion

Rw+C = Mellan och högfrekvens reduktion

Rw+Ctr = Lågfrekvensreduktion

Rw+Ctr 50-3150 = Vägtrafikbuller